FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 574996

Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/3 574996

3 594,10 zł

~~**4 228,35 zł**~~

Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/3 574996

Powstrzymuje wibracje. Zwiększa efektywność

Zalety i korzyści

- Precyzja – hamulec talerza dla dobrego rezultatu szlifowania
- Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów
- Doskonałe odsysanie i oszczędne materiałów ściernych - dzięki wysokiej jakości talerzowi szlifierskiemu FUSION-TEC i zasadzie MULTI-JETSTREAM 2
- Mniejsze wibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia
- Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
- Połączenie z wężem IAS 3 light upraszcza stałe odsysanie, zapewnia najlepsze wyniki pracy i ochronę zdrowia
- Wysokiej jakości talerz szlifierski FUSION-TEC z zasadą MULTI-JETSTREAM zapewnia

optymalne odsysanie, redukuje konieczność poprawek i koszty
- Mały suw szlifujący rzędu 3 mm zapewnia bardzo wysokiej jakości efekt szlifowania i oszczędność kosztów
- Hamulec talerza redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty

Zastosowania

- Szlifowanie dokładne i końcowe, idealne do zaokrągleń
- Szlifowanie końcowe wypełniacza, np. w 4-etapowym systemie szlifowania
- Oszlifowywanie stref cieniowania
- Szlifowanie powierzchni na gotowo do polerowania na wysoki połysk
- Szlifowanie powierzchni drewnianych na gotowo do woskowania
- Szlifowanie końcowe lakierów, drewna, tw. sztucznych i mat. mineralnych

- zalecenie: do pracy konieczny jest system IAS 2/IAS 3

Zakres dostawytalerz szlifierski StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (supermiękki), narzędzie do obsługi, w kartonie

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze (przepływowe) 6 bar
- Suwy robocze 20000 min
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 10000 min
- Suw szlifujący 3 mm
- Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) 2.1 m/s
- Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) 3.7 m/s
- Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym 290 l/min
- Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)
- Talerz szlifierski Ø 150 mm
- ciężar 1 kg

FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu