



Kod produktu: 575279

Festool Odkurzacz mobilny CTL SYS 575279

2 021,65 zł

~~2 378,42 zł~~



Festool Odkurzacz mobilny CTL SYS 575279

Odkurzacz o rozmiarach Systainera

Zalety i korzyści:

- Niezwykle mały, lekki i poręczny w formacie Systainera, zapewnia maks. mobilność
- Z nowym wężem ssącym: gładkim, elastycznym – z gładką powłoką zewnętrzną zapewniającą idealne prześlizgiwanie się po powierzchniach
- Zintegrowany schowek na wąż, przewody i dysze sprawiają, że wszystko jest na miejscu
- Łączenie z T-LOC w systemie Systainerów w celu optymalnej organizacji stanowiska pracy
- Komfortowy transport za pomocą uchwytu lub paska
- Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L

- Wszystko zawsze w zasięgu ręki, bezpiecznie i nie zajmuje wiele miejsca
- Bardzo ciche, dzięki najniższemu poziomowi ciśnienia akustycznego 67 dB

Zastosowania:

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³
- Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach i do prac serwisowych
- Odsysanie elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się doskonale do drobnych prac szlifierskich, do cięcia i wiercenia
- Idealny do oczyszczania końcowego
- pojemność zbiornika / worka filtrującego 4,5/3,5 l
- dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
- nadaje się tylko do odsysania na sucho

Zakres dostawy: worek filtrujący, zamontowany, wąż ssący gładki Ø 27 x 3 m-AS/CT z kątową tuleją obrotową po stronie ssącej, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, ssawka do obić D 36 PD, ssawka do szczelin D 36 FD-150, pasek do przenoszenia SYS-CT, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 1000 W
- Wielkość przepływu maks. 3000 l/min
- Podciśnienie maks. 20000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 5357 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 4.5/3.5 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 396 x 296 x 270 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 1200 W
- Ciężar 6.9 kg

Numer referencyjny: CTL SYS