

Kod produktu: 575286

Festool Odkurzacz mobilny CTM 48 E LE EC B22 R1 575286

13 885,10 zł

~~**16 335,41 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CTM 48 E LE EC B22 R1 575286

Zapewnia optymalne bezpieczeństwo

Zalety i korzyści:

- Odpowiada Dyrektywie ATEX 94/9/EG dla strefy 22 – pyły suche i łatwopalne zostają bezpiecznie usuwane
- Z nowym wężem ssącym: gładkim, elastycznym – z gładką powłoką zewnętrzną zapewniającą idealne prześlizgiwanie się po powierzchniach
- Ze zintegrowanym przyłączem dla EAA i narzędzi pneumatycznych
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i

funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy M
- Możliwość zwijania przewodu zapewnia porządek
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN
- Silnik EC-EC do pracy ciągłej

Zastosowania:

- Do pyłów o wartościach MAK > 1 mg/m³ (CTL) lub > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Odsysanie pyłów suchych, palnych w strefie 22
- Odsysanie pyłów dzięki automatyce włączania/wyłączania we współpracy z narzędziem elektrycznym lub pneumatycznym
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

- pojemność zbiornika/worka filtrującego 48/46 l
- dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M
- podłączenie powietrza dolotowego do automatyki - E/A
- przyłącze EAA

Zakres dostawy: worek filtrujący SELFCLEAN, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, z możliwością nawijania przewodu, moduł zasilania w sprężone powietrze, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 150 – 1100 W
- Wielkość przepływu maks. 3400 l/min
- Podciśnienie maks. 23000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 48/46 l

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 406 x 640 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 18.6 kg