FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 575828

Festool Pilarka stolikowa TKS 80 EBS-Set 575828

17 802,56 zł

~~**20 944,19 zł**~~

Festool Pilarka stolikowa TKS 80 EBS-Set 575828

Twoje palce są bezcenne!

Zalety i korzyści

- Większe bezpieczeństwo: Wrażliwe czujniki technologii SawStop zapewniają bezpieczne cięcie materiałów nieprzewodzących. W razie potrzeby technologię SawStop można wyłączyć
- Elastyczność: wysokość cięcia 80 mm, możliwość powiększenia powierzchni roboczej, przykładnica liniowa i kątowa umożliwiają elastyczną pracę, nawet w przypadku dużych elementów obrabianych
- Cięcie bez wyrw: mniej wyrw w górnej powierzchni materiału przy cięciu skośnym dzięki możliwości odchylenia tarczy pilarskiej w lewo. Cięcie bez wyrw w dolnej powierzchni

materiału dzięki wykorzystaniu zabezpieczenia przeciwodpryskowego
- Ochrona zdrowia: osłona tarczy ze złączką CLEANTEC zapewnia pracę bez pyłu i dobrą widoczność elementu obrabianego
- Oszczędność miejsca: boczny schowek na narzędzia stanowi optymalne miejsce przechowywania tarczy pilarskiej, naboju i popychacza

Zastosowania

- Cięcie poprzeczne do szerokości 820 ze stołem przesuwnym, przy głębokości cięcia 20mm
- Cięcie wzdłużne do wysokości cięcia 80 mm i szerokości 60 mm z elementem rozszerzającym
- Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej

Zakres dostawy

- tarcza pilarska uniwersalna HW W40,
- 3 x zabezpieczenie przeciwodpryskowe,
- przykładnica kątowa,
- zestaw do odsysania,
- element rozszerzający VB TKS 80,
- element przedłużający VL TKS 80,
- prowadnica wzdłużna LA TKS 80,
- stół przesuwny ST TKS 80,
- popychacz,
- klucz imbusowy SW 5,
- klucz widełkowy o rozwartości 50,
- klucz widełkowy o rozwartości 23,
- w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 2200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1700 - 3500 min
- Średnica tarczy pilarskiej 254 mm
- Wysokość cięcia 90°/45° 80/56 mm
- Nastawianie skosu -2 / 47 °
- Wymiary stołu 720 x 850 mm
- Wysokość stołu, nóżki złożone 385 mm
- Wysokość stołu, nóżki rozłożone 900 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Ciężar 48 kg