

Kod produktu: 576482



Festool Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID 18 HPC 4,0 I-Plus 576482

2 583,64 zł~~**3 039,58 zł**~~

Festool Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID 18 HPC 4,0 I-Plus 576482

Niekończąca się radość wkręcania

Zalety i korzyści

- Solidność: wytrzymałe komponenty o wysokiej jakości, w pełni zabezpieczone dzięki kompleksowym usługom Festool Service
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC najnowszej generacji, z trzema stopniami prędkości obrotowej, momentem obrotowym 180 Nm i dodatkowym trybem T do wkrętów samowiercących
- Bezpieczeństwo: mechanizm udaru stycznego niepowodujący odbić chroni nadgarstek
- Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja umożliwia długotrwałą, precyzyjną pracę bez zmęczenia, również w trudno dostępnych obszarach
- Elastyczny system akumulatorów: akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia

idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy lżejszych pracach polegających na wkręcaniu dobrym wyborem będzie akumulator Compact 3,1 Ah o mniejszym ciężarze

- Wygoda: beznarzędziowy uchwyt 1/4", zintegrowany schowek na bity, optymalne oświetlenie obszaru roboczego poprzez lampy LED, klips do paska montowany po obu stronach
- Mobilność: TID 18 w Systainerze  może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott

Zastosowania

- Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego
- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien
- Wkręcanie w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, szybka ładowarka TCL 6, zaczep na pasek, w Systainer SYS3 M 187

Nowość: Service all-inclusive jako stały element narzędzia firmy Festool.

Dane techniczne:

- Pojemność akumulatora Li-Ion 4 Ah
- Ciężar z akumulatorem Li-Ion 1.5 kg
- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 3 + T-Modus
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. bieg 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min 

- Maks. liczba uderzeń 4500 min⁻¹ 
- Moment obrotowy maks. 180 Nm
- Maks. wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego 8 x 220 mm
- Uchwyt narzędziowy 1/4"