

Kod produktu: 576446



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 574756

2 868,85 zł

~~**3 375,12 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Plus (574756) 576446

- do szybkich zmian między wierceniem i wkręcaniem

Zalety i korzyści akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Festool T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 576446

- Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego
- Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości
- Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
- Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC
- Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis

- Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami
- Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania
- Ergonomiczność dzięki unikatowemu kształtowi litery C: narzędzie jest krótkie, lekkie i optymalnie wyważone
- Wkrętarka w Systainerze[®] może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott. Systainery[®] są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Festool T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 576446:

- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Festool T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 576446:

- 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI,
- szybka ładowarka TCL 6,
- uchwyt narzędziowy CENTROTEC,
- magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE,
- szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm,
- bit PZ 2, zaczep na pasek,
- w Systainer SYS3 M 187

Dane techniczne akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Festool T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 576446:

- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
- Średnica wiertła do drewna/stali 45/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.8 - 8/0.5 - 6 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 35/50 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion 4 Ah
- Ciężar z akumulatorem Li-Ion 1.6 kg