

Kod produktu: 769942



Festool Prowadnica FSK FSK 420 769942

1 041,82 zł~~**1 225,67 zł**~~

Festool Prowadnica FSK FSK 420 769942

Ręczne pilarki tarczowe HK 55, HKC 55 i HK 85 można zmienić bardzo szybko za pomocą szybkozłącza z prowadnicą FSK w większą jednostkę. System cięcia poprzecznego ułatwia pracę dzięki szybkim, ukierunkowanym i dokładnie kątowym cięciom poprzecznym. System prowadnic zapewnia dokładną powtarzalność cięć pod kątem. Funkcja powrotu ustawia pilarkę po zakończeniu cięcia ponownie w pozycji wyjściowej. Zabezpieczenie przeciwoodpryskowe: czyste, wolne od wyrw przekroje. Podkład przyczepny chroni powierzchnię elementu przed uszkodzeniami. Okładzina ślizgowa do łatwego przemieszczania maszyny na szynie górnej **Klik – i gotowe**

HK 55, HKC 55 i HK 85 Festool można łatwo połączyć z dostępnymi w trzech długościach prowadnicami FSK. W ten sposób, błyskawicznie powstaje, mobilny i łatwy w użyciu system do przycinania, umożliwiający precyzyjne cięcia pod kątem.

Dane techniczne

- Zakres regulacji kątowej do 60 °
- Zakres regulacji kątowej od -60 °
- długość cięcia 420 mm
- Zakres regulacji kątowej -60 – +60 °
- ciężar 1.26 kg

Zalety i korzyści

- Ręczne pilarki tarczowe HK 55, HKC 55 i HK 85 można zmienić bardzo szybko za pomocą szybkozłącza z prowadnicą FSK w większą jednostkę
- System cięcia poprzecznego ułatwia pracę dzięki szybkim, ukierunkowanym i dokładnie kątowym cięciom poprzecznym
- System prowadnic zapewnia dokładną powtarzalność cięć pod kątem
- Funkcja powrotu ustawia pilarkę po zakończeniu cięcia ponownie w pozycji wyjściowej
- Zabezpieczenie przeciwdpryskowe: czyste, wolne od wyrw przekroje
- Podkład przyczepny chroni powierzchnię elementu przed uszkodzeniami
- Okładzina ślizgowa do łatwego przemieszczania maszyny na szynie górnej

Zastosowania

- Idealne do cięcia poprzecznego, gdy nie można zastosować pilarki do cięcia poprzecznego lub też gdy jest to nieopłacalne, np. w przypadku rusztowań i dachów
- Szybkie, ukierunkowane i precyzyjne cięcia pod kątem: ramiaki, łaty, deski i szalunki ścienne

Zastosowanie do

- do HKC 55, HK 55, HK 85
- długość cięcia 420 mm (przy gr. materiału 50 mm)

