

Kod produktu: 578061



Festool Modułowa frezarka do krawędzi MFK 700 EQ-Plus (576240) 578061

2 796,94 zł~~**3 290,52 zł**~~

Festool Modułowa frezarka do krawędzi MFK 700 EQ-Plus (576240) 578061

Pierwsza do przeobrażenia

Modułowa budowa MFK 700 rozszerza możliwości jej zastosowania w stosunku do innych narzędzi, czyniąc z niej frezarkę uniwersalną. Zmieniając charakter prac wystarczy jedynie wymienić sam stół frezarki, a nie całą frezarkę – z MFK 700 są więc Państwo doskonale wyposażeni do wszelkich zadań w sferze obróbki naroży i krawędzi. Teraz należy tylko nałożyć wymagany stół – i już można frezować doklejki lub wpusty, zaokrąglać krawędzie, profilować i wykonywać wiele innych prac. Zwiększona wszechstronność zastosowań poprzez wymienne stoły frezarskie. Optymalne odsysanie, bezpośrednio zintegrowane ze stołem frezarskim. Wodzik zapewnia doskonale wyfrezowane powierzchnie krawędzi bez odsadzeń. Błat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla optymalnego dopasowania do materiału. Kontrola temperatury silnika zapewniająca długi okres użytkowania.

Dane techniczne

- Pobór mocy 720 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 – 26000 min⁻¹
- Średnica uchwytu zaciskowego 6 – 8 mm
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 14 mm
- Maks. średnica frezu 32 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- ciężar 1.9 kg
- Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s²
- Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah 3 m/s²
- Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 78 dB(A)
- Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA 89 dB(A)

Jedna frezarka, dwa stoły

Zalety i korzyści

- Zwiększona wszechstronność zastosowań poprzez wymienne stoły frezarskie
- Optymalne odsysanie, bezpośrednio zintegrowane ze stołem frezarskim
- Wodzik zapewnia doskonale wyfrezowane powierzchnie krawędzi bez odsadzeń
- Blat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla optymalnego dopasowania do materiału
- Kontrola temperatury silnika zapewniająca długi okres użytkowania

Zastosowania

- Frezowanie drewna pełnego, akrylu i oklein PVC
- Fazowanie, zaokrąglanie i profilowanie krawędzi
- Wpusty z prowadnicą boczną

Zakres dostawy

- imbus SW 3
- klucz płaski SW 19
- osłona ssąca
- prowadnica boczna z precyzyjną regulacją SA-OF 1010/MFK
- uchwyt zaciskowy Ø 8 mm
- przewód sieciowy plug it (4m)
- Systainer SYS3 M 187

Stary kod produktu: 576240