FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577010

Festool Zagłębiarka TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010

3 605,22 zł

~~**4 241,43 zł**~~

Festool Zagłębiarka TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 576007.

Nasze arcydzieło Jeszcze lepsza Teraz dwa razy szybsza zagłebiarka

Miliony pilarek nie kłamią: zagłebiarka TS 55 charakteryzuje się absolutnie precyzyjnym cięciem, najwyższą wydajnością i ekstremalną trwałością. Właściwa dla zagłebiarki niezawodność pozostaje bez zmian, a nowością jest niespotykana dotąd prędkość pracy: zagłebiarka TS 55 pracuje teraz nawet dwukrotnie szybciej. Ponadto tarcze pilarskie nowej generacji gwarantują doskonałą jakość cięcia przy maksymalnej wydajności. Dzięki wyposażeniu, takiemu jak szyny prowadzące, przykładnica kątowa czy przemyślane i sprawdzone detale takie jak osłona przeciwodpryskowa, a także idealnie dopasowany do maszyny odkurzacz, zagłebiarka TS 55 zapewnia doskonałe wyniki pracy i system cięcia najwyższej klasy do każdego wyzwania.

Dane techniczne zagłębiarki TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010:

- Pobór mocy 1200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 - 5800 min
- Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
- Zakres regulacji kątowej -1 - 47 °
- Głębokość cięcia 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia zagłebiarki przy 45° 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Ciężar zagłębiarki: 4.5 kg
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 101 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 101 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s

Zalety i korzyści zagłebiarki TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010

- Skoncentrowana moc i do dwóch razy szybszy postęp prac przy zwiększonej żywotności tarczy pilarskiej
- Praca bez wyrw po obu stronach dzięki montowanemu zabezpieczeniu przeciwodpryskowemu
- Nawet przy nachyleniu pilarki, krawędź cięcia pozostaje niezmieniona w zakresie od 90° do 47°
- System cięcia najwyższej klasy z szeroką gamą wyposażenia

- Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu
- Regulacja kąta z funkcją podcięć od -1° do 47°

Zastosowania zagłębiarki TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych
- Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-włóknowych

Zakres dostawy:

- Zagłębiarka TS 55 FEBQ-Plus-FS
- tarcza pilarska z zębem drobnym HW WD42
- zabezpieczenie przeciwodpryskowe
- okienko
- klucz imbusowy SW 5
- Systainer SYS3 M 337
- szyna prowadząca FS 1400/2