

Kod produktu: 576220

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 2200 EB-Set 576220

8 048,95 zł~~**9 469,35 zł**~~

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 2200 EB-Set 576220

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 574392.

Narzędzie dużej mocy o wyjątkowej sile

Silna, prosta, komfortowa i bezpieczna – OF 2200 oferuje najbardziej wydajną obróbkę, doskonałą precyzję i dużą ergonomię. Niezależnie od realizowanego zadania – OF 2200 stanowi niezawodne rozwiązanie.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 2 200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10 000 – 22 000 min⁻¹ 
- Średnica uchwytu zaciskowego: 6 – 12,7 mm

- Szybkie nastawianie głębokości frezowania: 80,00 mm
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania: 20,00 mm
- Otwór w stole: 89,00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36/27 mm
- Ciężar: 7,80 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Frezarki: Szereg norm EN: 60745-2-17
- Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 87,00 dB(A)
- Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA: 98,00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Największa moc i skuteczność przejścia przy twardych i grubych materiałach
- Ergonomiczna praca dzięki prowadnicy bocznej przesuniętej o 30°
- Beznarzędziowa wymiana pierścienia kopiującego i bieżni
- Szybka i komfortowa wymiana frezu dzięki technice grzechotki z przyciskiem kołyskowym
- Szybkie ustawianie frezu profilowego dzięki sprzężeniu płyty podstawy i jednostki napędowej
- Większa precyzja dzięki bardzo dużej sztywności poprzez podwójne zaciski kolumny prowadzącej
- Proste ustawianie głębokości frezowania z dokładnością 1/10 mm
- Odsysanie do 99 % przy frezowaniu krawędzi dzięki obniżanemu pierścieniowi odsysającemu i łapaczowi wiórów

Zastosowania

- Wykonywanie wręgów i wpustów, profilowanie
- Frezowanie dużych wybrań, okręgów i łuków przy użyciu szablonu do frezowania

- Płyty robocze – wykonywanie złączy kątowych za pomocą szablonu płytowego
- Frezowanie wybrań pod uszczelnienia drzwi i mechanizmy stosowane w krawędziach okien i drzwi

Zakres dostawy

- uchwyt zaciskowy Ø 12 mm
- uchwyt zaciskowy Ø 8 mm
- pierścień do kopiowania Ø 30 mm
- łapacz wiórów
- Systainer z wyposażeniem
- klucz płaski SW 24
- Systainer SYS3 M 337

Gwarancja all-inclusive.