

Kod produktu: 576540

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF- S 576540

5 245,23 zł~~**6 170,86 zł**~~

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S 576540

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 574398.

Idealne połączenie mocy i komfortu

Poręczny multitalent: frezarka górnwrzecionowa OF 1400 waży tylko 4,5 kg i jest jedną z najlżejszych maszyn w swojej klasie. Głębokość frezowania 70 mm przydaje się przy wykonywaniu wręgów i frezowaniu z użyciem szablonu. Ponadto, posiada ona bogate wyposażenie, dzięki któremu radzi sobie z prawie wszystkimi zadaniami frezarskimi.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10 000 – 22 500 min⁻¹ 

- Średnica uchwytu zaciskowego: 6 – 12,7 mm
- Szybkie nastawianie głębokości frezowania: 70,00 mm
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania: 8,00 mm
- Otwór w stole: 63,00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Ciężar: 4,50 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,50 m/s²
- Frezarki: Szereg norm EN: 60745-2-17
- Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 82,00 dB(A)
- Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA: 93,00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Stabilna płyta podstawy dzięki dwustronnie blokowanym słupkom prowadzącym
- Komfortowa wymiana frezu dzięki technice grzechotki z przyciskiem kołyskowym
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm
- Szybki hamulec i elektronika MMC
- Beznarzędziowa wymiana pierścienia do kopiowania
- Skuteczność odsysania do 99 % z łapaczem wiórów i osłoną przy frezowaniu krawędzi

Zastosowania

- Zaokrąglanie krawędzi, fazowanie, wykonywanie wręgów i profilowanie
- Wyfrezowywanie okręgów i wycięć przy użyciu wielofunkcyjnego szablonu
- Wpusty w tylnych ściankach, wpuszczanie listew zapletwionych – z syst. prowadzącym
- Kanały w krawędziach drzwi na uszczelki – z pomocniczym szablonem
- Frezowanie materiałów mineralnych (maks. średnica frezu Ø 45 mm)

Zakres dostawy

- klucz płaski SW 24
- prowadnica boczna z precyzyjną regulacją
- pierścień do kopiowania Ø 30 mm
- osłona ssąca na górze
- łapacz wiórów
- przewód sieciowy plug it (4m)
- skrzynka z frezami
- uchwyt zaciskowy Ø 8 mm
- uchwyt zaciskowy Ø 12 mm
- Systainer SYS3 M 337

Gwarancja all-inclusive.