

Kod produktu: 576743



Festool Mieszarka MX 1200 RE EF HS3R 576743

2 226,52 zł~~**2 619,43 zł**~~

Festool Mieszarka MX 1200 RE EF HS3R 576743

Trwałe. Ergonomiczne. Z perfekcyjnym odsysaniem.

Gęste obłoki pyłu podczas mieszania to już przeszłość. Mieszarki MX z zamocowaną na krawędzi wiadra ssawką MX-A umożliwiają mieszanie każdego materiału bez unoszącego się pyłu. Nie tylko Twoje płuca się ucieszą, ale i plecy. Dzięki elastycznej regulacji wysokości ErgoFix pracujesz w pozycji wyprostowanej i przyjaznej dla pleców. Mocne silniki w połączeniu z wytrzymałą przekładnią zapewniają maksymalną siłę mieszania i długą żywotność. W czasie przerwy antypoślizgowe gumowe narożniki utrzymują mieszarkę przy ścianie. Po zakończeniu pracy mieszarki można prosto i szybko wyczyścić przed transportem. Również plac budowy jest czysty.

Zalety i korzyści

- Ssawka MX w zakresie dostawy: dla bezpyłowego mieszania i czystego miejsca pracy

- Regulacja wysokości ErgoFix z wbudowaną funkcją szybkiej wymiany
- System szybkiej wymiany FastFix do beznarzędziowego odłączania maszyny od mieszadła
- Dzięki przełącznikowi zwiększania prędkości oraz osobnej regulacji obrotów mieszane substancje nie rozpryskują się przy uruchomieniu mieszarki
- Ergonomiczne rozmieszczenie uchwytów z dużym ramieniem oznacza oszczędność siły i pracę bez zmęczenia
- Przełącznik zwiększania prędkości obr. i elektroniczna regulacja obrotów
- Silnik o dużej mocy z elektroniczną regulacją obrotów zapewnia stałą poziom siły
- Stabilne narożniki gumowe chronią maszynę skutecznie przed uszkodzeniami i umożliwiają równocześnie bezpieczne odkładanie i oparcie o ścianę bez poślizgu
- Kapturek ochronny z prowadnicą labiryntową zapobiega wnikaniu wody rozpryskowej i brudu

Zastosowania

- 1-biegowa mieszarka o mocy 1200 W do zadań mieszania do 60 l
- Idealna do mieszania tynków gotowych, gipsu, mas wyrównawczych, klejów do płytek, zapraw, betonu, cementu, etc.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 200 W
- Biegi: 1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 360 – 630/- min 
- Uchwyt narzędziowy: M14/ErgoFix
- Średnica szyjki mocującej: 57,00 mm
- Maks. średnica mieszadła: 140,00 mm
- Mieszana ilość: 60,00 l
- Ciężar: 4,60 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Mieszanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 1,50 dB

- Mieszanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Mieszanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 85,00 dB(A)
- Mieszanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 96,00 dB(A)
- Mieszanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²

Zakres dostawy

mieszadło HS 3 140x600 R M14, adapter ErgoFix, klucz dwustronny płaski, ssawka MX - A, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.