FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 201213

Festool Szlifierka mimośrodowa ETS 125 REQ 201213

1 877,00 zł

~~**2 208,24 zł**~~

Festool Szlifierka mimośrodowa ETS 125 REQ 201213

Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy. O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby prędkość obrotowa na biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu przenosi moc 250 watów na obrabianą powierzchnię. Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife i nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień. Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać ponownie, pojemnik na pył Longlife z bardzo wytrzymałego poliestru do długotrwałego użytku. Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek

Dane techniczne

- Pobór mocy 250 W
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 6000 - 12000 min
- Suw szlifujący 2 mm
- Wymienny talerz szlifierski Ø 125 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- ciężar 1.2 kg
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah 4.5 m/s
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 70 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 81 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

Kompaktowa, łatwe operowanie, lekka praca

Szlifierki kompaktowe idealnie nadają się do obsługi jednoręcznej, niezależnie którą ręką się pracuje. Zoptymalizowane wyważenie zapewnia jeszcze spokojniejszy bieg talerza szlifierskiego. Dzięki temu można dłużej pracować bez zmęczenia.

Zalety i korzyści

- Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy
- O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby prędkość obrotowa na biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu przenosi moc 250 watów na obrabianą powierzchnię
- Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife i nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień
- Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać ponownie, pojemnik na pył Longlife z bardzo wytrzymałego poliestru do długotrwałego użytku
- Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek

bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek

Zastosowania

- Szlifowanie jedną ręką elementów kształtowych, np. z drewna i tworzyw sztucznych
- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie wykańczające lub wstępne niewielkich powierzchni
- Oszlifowywanie przejść miejsc naprawianych
- Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów

Zakres dostawy

talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT), PROTECTOR Festool, Pojemnik na pył Longlife, w kartonie