

Kod produktu: 201224

Festool Szlifierka oscylacyjna RTS 400 REQ 201224

1 877,00 zł**~~2 208,24 zł~~**

Festool Szlifierka oscylacyjna RTS 400 REQ 201224

Czysta praca

Doskonałe odsysanie zapewniające dobry widok na powierzchnię roboczą oraz stanowisko pracy pozbawione pyłu. Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy. O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby prędkość obrotowa na biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu przenosi moc 250 watów na obrabianą powierzchnię. Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife i nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień. Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać ponownie, pojemnik na pył Longlife z bardzo wytrzymałego poliestru do długotrwałego użytku. Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek

Dane techniczne

- Pobór mocy 250 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6000 – 12000 min⁻¹
- Suwy robocze 12000 – 24000 min⁻¹
- Suw szlifujący 2 mm
- Wymienna stopa szlifierska 80 x 130 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- ciężar 1.2 kg
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah 4 m/s²
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 70 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s²
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 81 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

Kompaktowa

Zalety i korzyści

- Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy
- O 25 % szybciej u celu: nowa elektronika MMC dba o to, aby prędkość obrotowa na biegu jałowym = prędkość obrotowa pracy i, co za tym idzie, od razu przenosi moc 250 watów na obrabianą powierzchnię
- Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife i nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień
- Jakość i trwałość również w przypadku worka na pył: można go opróżniać i używać ponownie, pojemnik na pył Longlife z bardzo wytrzymałego poliestru do długotrwałego użytku
- Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i

szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek

Zastosowania

- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni
- Zeszlifowywanie farb i lakierów na ramach okiennych
- Szlifowanie powierzchni z naturalnego drewna i fornirów przed lakierowaniem – zwłaszcza mebli
- Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów

Zakres dostawy

stopa szlifierska StickFix 80 x 130 mm, PROTECTOR Festool, Pojemnik na pył Longlife, w kartonie