

Kod produktu: 577066



Festool Akumulatorowy odkurzacz mobilny CTLC MIDI I-Basic CLEANTEC 577066

2 842,89 zł~~**3 344,57 zł**~~

Festool Akumulatorowy odkurzacz mobilny CTLC MIDI I-Basic CLEANTEC 577066

Kompaktowa konstrukcja i duża siła ssania bez użycia przewodów. Idealne rozwiązanie do posiadanych narzędzi akumulatorowych.

Pożegnanie z pyłem. Ochrona zdrowia – także bez modułu gniazda wtykowego. Kompaktowy odkurzacz akumulatorowy CTLC MIDI uwielbia kurz i jest idealnie dopasowany do Twoich narzędzi akumulatorowych Festool. Nie ma znaczenia, czy chodzi o mobilne cięcie, szlifowanie czy wiercenie: kompaktowa konstrukcja i niewielki ciężar sprawiają, że jest to idealny partner na cały dzień. Dzięki temu można pracować bezpyłowo również w systemie akumulatorowym! Innowacyjna funkcja automatycznego uruchamiania w technologii Bluetooth® oraz praktyczna obsługa zdalna zapewniają doskonałą współpracę narzędzia akumulatorowego z odkurzaczem. Nasze odkurzacze akumulatorowe wyróżniają się maksymalną siłą ssania dzięki turbinie 36 V z 2 akumulatorami 18 V. Zdrowa praca przy powstawaniu pyłów klasy L. I jak zwykle wszystko do siebie pasuje: Odkurzacz, gładki wąż ssący, narzędzie akumulatorowe, element umożliwiający połączenie Systainera T-LOC. Dzięki temu system jest doskonały pod

każdym względem.

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym
- Pojemność zbiornika/worka filtrującego. 15/12,5 l
- Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
- ręczne czyszczenie filtra i worka filtrującego

Zalety i korzyści

- Wydajne: turbina 36 V zapewnia moc porównywalną do odkurzacza przewodowego
- Niezależność: odsysanie bez gniazdka z akumulatorami 2 x 18 V (4,0/5,2/8,0 Ah)
- Bezpyłowe zastosowania narzędzi akumulatorowych: perfekcyjna współpraca z akumulatorowymi narzędziami Festool do mobilnego cięcia, szlifowania i wiercenia
- Mobilność: łatwy transport dzięki kompaktowej budowie i niewielkiej wadze
- Regulowane: trzy poziomy regulacji mocy ssania
- Praca bez przerw: dzięki czterem akumulatorom i szybkiej ładowarce TCL 6 DUO w większości zastosowań akumulatorowych można pracować bez przerwy
- Praktyczne: włączanie odkurzacza za pośrednictwem akumulatora Bluetooth® lub pilota zdalnego sterowania
- Czyszczenie manualne: w celu przywrócenia siły ssania i maksymalnego napełnienia worka filtrującego
- Zdrowsza praca: W klasie pyłów L

Zastosowania

- Odsysanie narzędzi akumulatorowych przy mniejszych i krótszych pracach wykonywanych na miejscu, takich jak szlifowanie, cięcie i wiercenie
- Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia

- Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)

Zakres dostawy

bez akumulatora, bez ładowarki, filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT, gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, schowek na wąż, SYS-Dock z funkcją T-LOC, włącznik zdalny do odkurzacza CT-F I

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora 36 V
- Wielkość przepływu powietrza maks. 3100 l/min
- Podciśnienie maks. 19000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 3369 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 15/12.5 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 550 x 320 x 495 mm
- Klasa pyłowa L
- Pojemność akumulatora 4,0 / 5,2 / 8,0 Ah
- Czas pracy 2 x 4,0 Ah 12 - 22 min
- Czas pracy 2 x 5,2 Ah 16 - 30 min
- Czas pracy maks 2 x 8,0 Ah 24 - 45 min
- Ciężar z akumulatorem 13,2 / 13,4 / 14,0 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Bluetooth® 1