

Kod produktu: 576296

## Festool Szlifierka taśmowa BS 75 E-Set 576296

**3 618,54 zł**~~4 257,11 zł~~

### Festool Szlifierka taśmowa BS 75 E-Set 576296

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 575771.

#### Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 010 W
- Prędkość przesuwu taśmy przy obciążeniu nominalnym: 200 – 380 m/min
- Długość taśmy x szerokość taśmy: 533 x 75 mm
- Powierzchnia szlifująca: 135 x 75 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Waga produktu: 4,20 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 6,00 m/s<sup>2</sup> 
- Szlifowanie: Szereg norm EN: 62841-2-4

- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 88,00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 99,00 dB(A)

## **Poręczna do wyrównywania**

W liniowym szlifowaniu zgrubnym i dokładnym szlifierki taśmowe Festool są niezawodne dla uzyskiwania doskonałych wyników. Ich zasada działania zapewnia istotne korzyści.

Szlifowanie odbywa się tylko w jednym kierunku, równoległe do układu włókien drewna, co eliminuje powstawanie wyżłobień oraz konieczność obróbki dodatkowej. Dzięki szerokości 75 mm szlifierka taśmowa BS 75 jest szczególnie poręczna.

- Niemęcząca praca dzięki dobremu wyważeniu silnika ułożonego wzdłużnie
- Wydajna praca dzięki dużej skuteczności silnika

## **Zalety i korzyści**

- Szybko najlepszy rezultat – Wysoka wydajność ścieru, dzięki ogromnej mocy silnika 1010 W.
- Wygoda i pewność – Dobre wyważenie umożliwia długą pracę bez zmęczenia.
- Lepiej pracować z systemem – Możliwość zastosowania mobilnie i stacjonarnie, dzięki łatwej zmianie w jednostkę stacjonarną.
- Szybkie ścieranie – Silnik o mocy 1010 W zapewnia wysoką siłę i wysoką wydajność ścieru w rekordowym czasie.
- Czyste otoczenie podczas pracy – Wbudowany system odsysania umożliwia czystą pracę. Ponadto BS 75 można podłączać do odkurzaczy mobilnych Festool.
- Do ciągłej pracy – Położenie silnika w płaszczyźnie wzdłużnej zapewnia dobre wyważenie i umożliwia pracę bez zmęczenia.
- Precyzyjne prowadzenie taśmy – Taśma szlifierska prowadzona jest pewnie i dokładnie. Umożliwia to bezbłędne i ekonomiczne szlifowanie. Po wymianie taśmy precyzyjnie się ją ustawia i znów uzyskuje pierwszorzędne wyniki.
- Do szlifowania dokładnego i zgrubnego – Najlepszą jakość obróbki zapewnia

specjalna, elastyczna podkładka z grafitu. Do prac zgrubnych można ją zastąpić metalową płytką z podkładem z korka.

- Możliwość pracy stacjonarnej – Za pomocą jednostki stacjonarnej każdą szlifierkę taśmową można błyskawicznie przekształcić w urządzenie stacjonarne. Dzięki temu optymalnie obrabia się małe przedmioty.
- Pewne szlifowanie dużych, płaskich powierzchni – Dzięki ramce do szlifowania, BS 75 można umieścić na obrabianej powierzchni delikatnie i pewnie. Maszyna nie przechyla się, a sprężyny umożliwiają lekkie i precyzyjne prowadzenie. Odległość od powierzchni można bezstopniowo i dokładnie regulować. Szlifierkę taśmową podosi się o 4 mm do pozycji zatrzymania jednym ruchem.
- Prędkość taśmy odpowiednia do materiału – Doskonałe wyniki obróbki różnych materiałów, dzięki płynnej regulacji prędkości przesuwu taśmy do szlifowania zgrubnego i dokładnego.
- Do pracy bez przestojów – Silnik i łożyska kulkowe są chronione przez wspornik łożyska tłumiący drgania. Obudowa taśmy jest odlewana z wytrzymałego aluminium. To sprawia, że szlifierka taśmowa BS 75 wytrzymuje nawet intensywną eksploatację.

## **Zastosowanie**

- Wyrównywanie powierzchni
- Oszlifowywanie wysokogatunkowych powierzchni fornirowanych
- Wyszlifowywanie śladów obróbki strugiem
- Szlifowanie listew przy użyciu jednostki stacjonarnej

## **Zakres dostawy**

- adapter do odsysania
- jednostka stacjonarna
- ramka prowadząca
- Systainer SYS3 XXL 237
- taśma szlifierska P100
- worek na pył

