FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 575604

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TPC 18/4 I-Basic QUADRIVE 575604

1 702,12 zł

~~**2 002,50 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TPC 18/4 I-Basic QUADRIVE 575604

Czysta siła w 4 biegach

Siła. Wszechstronność. 4 biegi do różnych zastosowań. Najlepsza koncepcja zmiany biegów, jaką widziałeś. Czy to w drewnie, czy w metalu, czy w murze z włączanym udarem osiowym, TPC jest niezwykle wytrzymała, a dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC posiada ogromną moc i trwałość. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Nasze inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Wypróbuj najlepszą wiertarko-wkrętarkę udarową, jaką dotąd zbudował Festool!

Zalety i korzyści

- Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- Jeszcze więcej zastosowań: włączany udar osiowy do wiercenia w murze
- QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,2 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator
- Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze[image_ref id="1" box="0.611,0.644,0.625,0.655" /> i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott

Zastosowania

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien
- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstner

- Wiercenie z wykorzystaniem udaru w cegle lub murze

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 500/0 - 800 min
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg 0 - 2350/0 - 3600 min
- Maks. liczba udarów 57600,00 min
- Średnica wierteł do drewna/stali 70/13 mm
- Średnica wierteł do wiercenia w murze (cegła) 10,00 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2 - 20/2 - 20 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 50/75 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm
- Waga produktu 1,30 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Wiercenie udarowe w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah 14,00 m/s
- Wiercenie udarowe w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K 5,00 dB
- Wiercenie udarowe w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s
- Wiercenie udarowe w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 94,00 dB(A)
- Wiercenie udarowe w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA 105,00 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 3,00 m/s
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5,00 dB
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 73,00 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 84,00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2,50 m/s
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 5,00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s

- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 73,00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 84,00 dB(A)