FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577743

Festool Zagłębiarka z podcinakiem TSV 60 KEBQ-Plus-FS 577743

5 551,89 zł

~~**6 531,64 zł**~~

Festool Zagłębiarka z podcinakiem TSV 60 KEBQ-Plus-FS 577743

Na niezawodnej jakości i absolutnej precyzji zagłębiarek Festool możecie polegać od 1980 roku. Nasz cel: perfekcyjny wynik cięcia. Dzięki zagłębiarce z podcinakiem TSV 60 K przybliżyliśmy się do osiągnięcia tego celu. Cięcie bez wyrw po obu stronach udaje się już za pierwszym razem. W połączeniu ze zintegrowanym KickbackStop chroni Ciebie i element obrabiany przed niebezpiecznym odbiciem, a dzięki dopasowanemu wyposażeniu systemowemu Festool możesz zawsze pracować mobilnie, precyzyjnie i z zachowaniem wymiarów. TSV 60 K umożliwia uzyskanie jakości warsztatowej również na placu budowy - tak jak w przypadku maszyny stacjonarnej.

Dane techniczne

- Rodzaj napędu: Sieć
- Pobór mocy (zagłębiarka/podcinak): 1500 / 190 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym (zagłębiarka/podcinak); 3.000 - 6.800 / 16.000 -

22.000 min

- Średnica tarczy pilarskiej (zagłębiarka/podcinak): 168.00 / 47.00 mm
- Zakres regulacji kątowej; 0 - 45 °
- Głębokość cięcia: 0.00 - 62.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 27/36 mm
- Długość przewodu: 4.00 m
- Waga produktu 6.00 kg
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB;
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 101.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s

Zalety i korzyści

- Bez wyrw: Podcinak zapewnia cięcie bez wyrw po obu stronach już za pierwszym razem
- Trwałość: Diamentowa tarcza podcinająca o bardzo długiej żywotności, zapewniająca stale doskonałą jakość cięcia
- System cięcia: Kompleksowy system z dopasowanym wyposażeniem do perfekcyjnego przycinania płyt
- Większe bezpieczeństwo: Wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odbiciem podczas cięcia oraz zagłębiania tarczy w obrabianym elemencie
- Wszechstronność: Głębokość cięcia 60 mm i możliwość łączenia z prowadnicami FSK lub szynami prowadzącymi FS
- Przechyla się wraz z tarczą: perfekcyjne podcinanie, także przy cięciach pod kątem od 0° do 45
- Elastyczność: tarcza podcinająca i główna mogą być włączane i wyłączane ręcznie
- Gwarancja komfortu: Blokada wrzeciona FastFix na głównej tarczy, jak również możliwość odłożenia na boku sprawiają, że wymiana tarczy jest bardzo prosta, także w przypadku podcinaka

- Niezmienne: Silnik EC-TEC w połączeniu z tarczami do cienkich cięć umożliwia szybkie postępy pracy przy mniejszym wysiłku

Zastosowania

- Przycinanie materiałów płytowych, szczególnie płyt fornirowanych i powlekanych tworzywem sztucznym bez wyrw
- Przycinanie płyt kompaktowych HPL np. Trespa® bez wyrw
- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 60 mm
- Perfekcyjne przycinanie drzwi wewnętrznych bez wyrw
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Cięcie poprzeczne za pomocą prowadnica FSK (panele podłogowe i elewacyjne)

Zakres dostawy

- tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42
- okienko
- klucz imbusowy SW 5
- tarcza podcinająca DIA 47x2,5x6,35 T1
- klucz imbusowy SW 4
- szyna prowadząca FS 1900/2
- Systainer SYS3 M 437