FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 576730

Festool Zagłębiarka z podcinakiem TSV 60 KEBQ-Plus 576730

4 555,26 zł

~~**5 359,13 zł**~~

Festool Zagłębiarka z podcinakiem TSV 60 KEBQ-Plus 576730

Na niezawodnej jakości i absolutnej precyzji zagłębiarek Festool możecie polegać od 1980 roku. Nasz cel: perfekcyjny wynik cięcia. Dzięki zagłębiarce z podcinakiem TSV 60 K przybliżyliśmy się do osiągnięcia tego celu. Cięcie bez wyrw po obu stronach udaje się już za pierwszym razem. W połączeniu ze zintegrowanym KickbackStop chroni Ciebie i element obrabiany przed niebezpiecznym odbiciem, a dzięki dopasowanemu wyposażeniu systemowemu Festool możesz zawsze pracować mobilnie, precyzyjnie i z zachowaniem wymiarów. TSV 60 K umożliwia uzyskanie jakości warsztatowej również na placu budowy - tak jak w przypadku maszyny stacjonarnej.

Dane techniczne

- Rodzaj napędu Sieć; Pobór mocy (zagłębiarka/podcinak) 1500 / 190 W; Prędkość obrotowa na biegu jałowym (zagłębiarka/podcinak) 3.000 - 6.800 / 16.000 - 22.000 min⁻¹; Średnica tarczy pilarskiej (zagłębiarka/podcinak) 168.00 / 47.00 mm; Zakres

regulacji kątowej 0 - 45 °; Głębokość cięcia 0.00 - 62.00 mm; Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm; Długość przewodu 4.00 m; Waga produktu 6.00 kg
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²; Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90.00 dB(A); Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB; Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 101.00 dB(A); Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841; Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²

Zalety i korzyści

- Bez wyrw: Podcinak zapewnia cięcie bez wyrw po obu stronach już za pierwszym razem|Trwałość: Diamentowa tarcza podcinająca o bardzo długiej żywotności, zapewniająca stale doskonałą jakość cięcia|System cięcia: Kompleksowy system z dopasowanym wyposażeniem do perfekcyjnego przycinania płyt|Większe bezpieczeństwo: Wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odbiciem podczas cięcia oraz zagłębiania tarczy w obrabianym elemencie|Wszechstronność: Głębokość cięcia 60 mm i możliwość łączenia z prowadnicami FSK lub szynami prowadzącymi FS|Przechyla się wraz z tarczą: perfekcyjne podcinanie, także przy cięciach pod kątem od 0° do 45|Elastyczność: Elastyczność: tarcza podcinająca i główna mogą być włączane i wyłączane ręcznie|Gwarancja komfortu: Blokada wrzeciona FastFix na głównej tarczy, jak również możliwość odłożenia na boku sprawiają, że wymiana tarczy jest bardzo prosta, także w przypadku podcinaka|Niezmienne: Silnik EC-TEC w połączeniu z tarczami do cienkich cięć umożliwia szybkie postępy pracy przy mniejszym wysiłku

Zastosowania

- Przycinanie materiałów płytowych, szczególnie płyt fornirowanych i powlekanych tworzywem sztucznym bez wyrw|Przycinanie płyt kompaktowych HPL np. Trespa® bez wyrw|Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 60 mm|Perfekcyjne przycinanie drzwi wewnętrznych bez wyrw|Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych|Cięcie poprzeczne za pomocą prowadnica FSK (panele podłogowe i elewacyjne)

Zakres dostawy

- tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, okienko, klucz imbusowy SW 5, tarcza podcinająca DIA 47x2,5x6,35 T1, klucz imbusowy SW 4, Systainer SYS3 M 437