FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 576894

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TXS 18-Basic 576894

1 133,53 zł

~~**1 333,57 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TXS 18-Basic 576894

Lekka, kompaktowa i imponująco mocna. Kompaktowa wkrętarka TXS 18 V to idealny pomocnik do najróżniejszych codziennych zadań. Klasyczny kształt litery T zapewnia łatwą obsługę i niewielką odległość od obrabianego przedmiotu. Liczne nasadki przydają się w najtrudniejszych zastosowaniach, również w wąskich przestrzeniach lub narożnikach. Złącze FastFix oraz system CENTROTEC pozwalają na szybką wymianę narzędzi. Inteligentne detale, takie jak schowek na bity, sterowanie oświetleniem i Systainer ze schowkiem w pokrywie to praktyczne wyposażenie specjalne mocnej i kompaktowej TXS 18.

Zalety:

- Ergonomiczność i niewielki ciężar zapewniają wygodne wiercenie i wkręcanie
- Kompaktowa i poręczna konstrukcja ułatwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach

- Szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Liczne nasadki do różnych zastosowań Wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z CXS 18 i TXS 18
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- Trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC
- Zintegrowany magnetyczny schowek na bity
- Optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED (w połączeniu z akumulatorem Bluetooth® i z możliwością sterowania przez aplikację Festool Work)
- W przypadku użytkowników leworęcznych w aplikacji Festool Work można odwrócić przełącznik w prawo/w lewo tak, aby nie wystawał w obszarze uchwytu użytkownika leworęcznego podczas obrotów w prawo (możliwe tylko w połączeniu z akumulatorem Bluetooth®)
- Po prostu mobilna: TXS 18 jest umieszczona w praktycznym Systainerze i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott
- 13-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania
- Wytrzymały klips do paska, który można zamontować po obu stronach

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora: 18.00 V
- Biegi: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1./2. bieg 0 - 470/0 - 1600 min
- Średnica wierteł do drewna/stali: 35.00/10 mm
- Regulacja momentu obrotowego: 1./2. bieg 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 22.00/40.00 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1.00 - 10 mm
- Waga produktu: 0.70 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator

- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 83.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN (62841)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 72.00 dB(A)

Zakres dostawy:

- szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 M 187

Zastosowania

- Montaż mebli, okuć i kuchni
- Montaż cokołów, gniazdek, lamp, zasłon
- Aranżacja wnętrz
- Układanie pokryć elewacji i budowa tarasów
- Lekkie i średnio trudne prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Wkręcanie w drewnie do 6x240 mm
- Wiercenie otworów do 35 mm w drewnie za pomocą wierteł Forstnera