FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577061

Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 ECI-Set DIA TH RENOFIX 577061 (576399)

6 140,53 zł

~~**7 224,15 zł**~~

Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 ECI-Set DIA TH RENOFIX 577061 (576399)

Power bez końca Na każdym podłożu

Perfekcyjne przygotowanie podłoża jest warunkiem koniecznym do uzyskania idealnego rezultatu. Szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 ECI to wydajny i absolutnie niezawodny pomocnik przy usuwaniu starych powłok i resztek kleju. Bezszczotkowy silnik EC-TEC pozwala na pracę bez zbędnych przerw przy zachowaniu maksymalnej żywotności. W połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX umożliwia pracę w zdrowym otoczeniu – z korzyścią dla Ciebie i Twoich klientów.

Dane techniczne:

- Długość przewodu 4.00 m
- Rodzaj napędu Sieć
- Pobór mocy 1600 W

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2200 - 6500 min
- Uchwyt narzędziowy D25/M14
- Średnica narzędzia Ø 130.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36 mm
- Waga produktu 3.90 kg
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah 5.20 m/s
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95.00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN (60745-2-3)
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 106.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Duża moc: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest bardzo wydajny i zapewnia duży ścier oraz szybki postęp pracy.
- Niezawodność: dzięki doskonałemu wykorzystaniu mocy szlifierka z osprzętem diamentowym działa bez ryzyka przegrzania i przerw w pracy.
- Zabezpieczone: Po zarejestrowaniu, przez 30 dni od daty zakupu objęte gwarancją Festool Service
- Możliwość regulacji: prędkość obrotową można ustawić w przedziale od 2200 do 6500 obr./min. Bezszczotkowy silnik EC-TEC utrzymuje prędkość obrotową na stałym poziomie również w niższych zakresach.
- Perfekcyjne uzupełnienie: doskonałe odsysanie pyłu dzięki połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX.
- Praktyczne: dzięki połączeniu Bluetooth® można automatycznie uruchomić odkurzacz, nawet jeśli RG 130 ECI jest podłączona do innego źródła zasilania.
- Elastyczność: szlifowanie podłogi również bezpośrednio przy ścianie dzięki segmentowi szczotkowemu.
- Większe bezpieczeństwo: stół prowadzący umożliwia stabilne prowadzenie szlifierki z osprzętem diamentowym. Ponadto wysokość ścieru można elastycznie regulować.

Zastosowania

- Specjalista od narzędzi diamentowych
- Optymalne rozwiązanie do usuwania materiału podczas renowacji i remontów
- Do usuwania betonu, jastrychów i powłok na twardych podłożach
- Do większych powierzchni lub miejscowych zastosowań na ścianach, sufitach i podłogach
- Do każdego zastosowania i każdego materiału zawsze odpowiednie narzędzie

Zakres dostawy

- klucz czołowy KF-AG
- pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk)
- stół prowadzący
- Systainer SYS3 L 237
- zestaw kołnierza mocującego
- tarcza diamentowa DIA THERMO-D130

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 576399