FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577602

Festool Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 577602 (576513)

3 506,40 zł

~~**4 125,17 zł**~~

Festool Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 577602 (576513)

Kompaktowe i wydajne wiercenie o maksymalnej wydajności

Dzięki tłumieniu wibracji, ergonomicznemu kształtowi C i wadze zaledwie 2,5 kg (wraz z akumulatorem 4,0 Ah Compact) młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 łączy w sobie maksymalną wydajność z niewielką masą dla wydajnego wiercenia bez wysiłku nawet w najtwardszych materiałach. Bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC nadaje jej solidność i moc: Dzięki wyjątkowej energii udaru BHC 18 wierci z dużą siłą w betonie, kamieniu i murze. Wbudowane tłumienie wibracji zapobiega przenoszeniu energii udaru na ręce. Dysza do zwiercin umożliwia bezpyłową pracę, a akumulator Bluetooth® w wygodny sposób, automatycznie uruchamia podłączony odkurzacz mobilny CLEANTEC po włączeniu narzędzia.

Dane techniczne:

- Waga produktu 1.90 kg

- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora 18.00 V
- Biegi 1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 1100 min
- Maks. liczba udarów 4895 min
- Średnica wiercenia w betonie maks. 18.00 mm
- Średnica wiercenia koronkami wiertarskimi maks. 68.00 mm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 10.00/25.00 Nm
- Uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- Siła pojedynczego udaru 1.80 J
- Pojemność akumulatora 4.00 Ah
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 280 x 88.00 x 237.00 mm
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Wiercenie z udarem w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah 14.00 m/s
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K 3.00 m/s
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.00 dB(A)
- Wiercenie z udarem w betonie: Szereg norm EN 60745-2-6
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Niska waga, duża moc: dzięki mocnemu silnikowi EC-TEC i kompaktowej konstrukcji C
- Praca bez zmęczenia: tłumienie wibracji pochłania energię udaru zanim zostanie ona przeniesiona na ręce
- Ekstremalna trwałość: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność
- Indywidualna moc akumulatora: akumulator 3,0 Ah Compact zapewnia maksymalną lekkość przy krótszych pracach i mniej wymagających zastosowaniach. Pełną moc i wytrzymałość gwarantuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact
- Również bez mechanizmu udarowego: możliwość wyłączenia udaru, np. przy nawiercaniu glazury

- Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (może być montowany jako wyposażenie w CT 26/36/48 lub bezpośrednio zintegrowany w CT MINI I i MIDI I) i uruchamia odkurzacz mobilny automatycznie po włączeniu urządzenia akumulatorowego
- Mocny akumulator Li-Ion HighPower: moc wystarczająca do każdego zastosowania, a przy tym jest o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,0 Ah. Ponadto jest niezwykle wytrzymały: dzięki ogniwom odpornym na wysokie natężenie prądu akumulatory kompaktowe Li-HighPower charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością
- Pełne zabezpieczenie: oczywiście zarówno akumulatory, jak i ładowarki podlegają kompleksowej ochronie Festool Service. Włącznie z kompleksową naprawą gratis. Szybko, dokładnie i - również absolutnie wyjątkowo dla akumulatorów i ładowarek przez pierwsze trzy lata gratis
- Wysokiej jakości kaseta z wiertłami BKS SYS3 D5-12 SDS wchodzi teraz w zakres dostawy: wiertło udarowe SDS-Plus D 5 x 50 mm, 2 x wiertło udarowe SDS-Plus D 6 x 50 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 6 x 100 mm,wiertło udarowe SDS-Plus D 8 x 100 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 10 x 100 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 12 x 100 mm

Zastosowania

- Waga zaledwie 2,3 kg lub 2,5 kg (z akumulatorem 3,0 Ah Compact lub z akumulatorem 4,0 Ah Li-HighPower Compact) i doskonałe wyważenie idealnie pasują do długotrwałej pracy podczas wykańczania wnętrz, montażu, a nawet mocowania kompozytowych systemów izolacji cieplnej (ETICS)
- Wiercenie i wkręcanie bez udaru, jak np. podczas punktowania płytek
- Wykonywanie otworów na puszki o śr. do Ø 68 mm w wapieniu i murze
- Praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO
- Wiercenie otw. pod kołki do 18 mm z udarem pneumat. w betonie, kamieniu i murze

Zakres dostawy

- 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- szybka ładowarka TCL 6
- dodatkowy uchwyt
- ogranicznik głębokości
- kaseta z wiertłami BKS SYS3 D5-12 SDS
- Systainer SYS3 DF M 187

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 576513