

Kod produktu: 577609

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Set 577609 (576989)

3 866,42 zł~~**4 548,73 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Set 577609 (576989)

Szybka zmiana między wierceniem i wkręcaniem.

Pełna elastyczność podczas wiercenia i wkręcania: w pełni elektroniczna regulacja momentu obrotowego, system szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości rozwiązują wszelkie problemy związane z wierceniem i wkręcaniem. Połączenie akumulatora Li-HighPower i bezszczotkowego, a tym samym bezawaryjnego silnika EC-TEC sprawia, że akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 jest lekka, trwała i wytrzymała. Wkrętarka akumulatorowa i akumulator są w pełni zabezpieczone usługami Festool Service, dzięki czemu możesz pracować spokojnie. Dostępne są narzędzia o kształcie T lub – w zależności od indywidualnych preferencji – o unikalnym kształcie C, w wersji C 18.

Dane techniczne:

- Waga produktu 1.00 kg

- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora 18.00 V
- Biegi 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
- Średnica wiertel do drewna/stali 45.00/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.80 - 8.00/0.50 - 6.00 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 35.00/50.00 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.50 - 13 mm
- Pojemność akumulatora 4.00 AhWiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 64.00 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.70 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 75.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 75.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 64.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Przełączanie z wkręcania na wiercenie odbywa się bez konieczności zmiany ustawionego momentu obrotowego
- Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości
- Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
- Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi

EC-TEC

- Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis
- Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami
- Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania
- Wysokiej jakości kaseta z bitami BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE jest teraz dostępna w Systainerze ze schowkiem w pokrywie: bit PZ 2 100 mm CE, bit TX 15 100 mm CE, bit TX 20 100 mm CE, bit TX 25 100 mm CE, bit TX 30 100 mm CE, wiertło spiralne do drewna D 5 CE/W
- Wkrętarka w Systainerze ze schowkiem w pokrywie może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott. Wyposażenie umieszczone w Systainerze ze schowkiem w pokrywie – np. długie wiertła, drobne elementy lub kasety z bitami i wiertłami – jest starannie przechowywane i szybko dostępne

Zastosowania

- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy

- 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- szybka ładowarka TCL 6
- uchwyt narzędziowy CENTROTEC
- magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

- szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- nasadka kątowa FastFix
- nasadka mimośrodowa FastFix
- kaseta z bitami BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
- bit PZ 2
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 DF M 187

Gwarancja all-inclusive

Stary kod: 576989