

Kod produktu: 577625



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TPC 18/4 I-Basic-Set QUADRIVE 577625

2 575,34 zł~~**3 029,82 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa TPC 18/4 I-Basic-Set QUADRIVE 577625

Czysta siła w 4 biegach

Taka powinna być wiertarko-wkrętarka akumulatorowa. Siła. Wszechstronność. 4 biegi do różnych zastosowań. Najlepsza koncepcja zmiany biegów, jaką widziałeś. Czy to w drewnie, czy w metalu, czy w murze z włączanym udarem osiowym, TPC jest niezwykle wytrzymała, a dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC posiada ogromną moc i trwałość. Liczne nasadki w połączeniu z perfekcyjnie dobranym wyposażeniem sprawiają, że QUADRIVE jest niezrównaną wiertarko-wkrętarką udarową o szerokim zakresie zastosowań. Niebezpieczne skręcenie nadgarstka w przypadku nagłego zablokowania narzędzia? Nasze inteligentne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko wystąpienia tego zjawiska. Wypróbuj najlepszą wiertarko-wkrętarkę udarową, jaką dotąd zbudował Festool!

Dane techniczne:

- Waga produktu 1.30 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Napięcie akumulatora 18.00 V
- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 500/0 - 800 min⁻¹
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹
- Maks. liczba uderzeń 57600 min⁻¹
- Średnica wiertła do drewna/stali 70.00/13 mm
- Średnica wiertła do wiercenia w murze (cegła) 10.00 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2.00 - 20.00/2.00 - 20.00 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 50.00/75.00 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.50 - 13 mm
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 73.00 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 3.00 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 84.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 84.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 73.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo

zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service

- Jeszcze więcej zastosowań: włączany uderzeniowy udar osiowy do wiercenia w murze
- QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,0 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator
- Wysokiej jakości kaseta z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE wchodzi teraz w zakres dostawy: bit PZ 2 50 mm CE, bit TX 20 50 mm CE, bit TX 25 50 mm CE, bit TX 30 50 mm CE, bit TX 40 50 mm CE, wiertło do metalu D6 HSS CE
- Mobilność: QUADRIVE jest dostarczana w Systainerze ze schowkiem w pokrywie – i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott

Zastosowania

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien
- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wiertła Forstner
- Wiercenie z wykorzystaniem uderu w cegle lub murze

Zakres dostawy

uchwyt narzędziowy CENTROTEC, magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp, szybkoobrotowy uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP, dodatkowy uchwyt,

nasadka kątowa FastFix, kaseta z bitami BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, zaczep na pasek, Systainer SYS3 DF M 187

Gwarancja all-inclusive