FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577678

Festool Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA 577678 (577439)

4 040,35 zł

~~**4 753,36 zł**~~

Festool Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA 577678 (577439)

Niezależność w każdej sytuacji

Czy to na dachu, czy też na stałym podłożu, podczas powtarzalnych cięć pod kątem i cięć z prowadnicami FSK oraz szynami prowadzącymi FS lub też podczas precyzyjnych cięć ukośnych – akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 pokazuje, co potrafią dzisiaj nowoczesne urządzenia. Udowadnia to podczas każdego cięcia. Dzięki swej wszechstronności, elastyczności zastosowania i maksymalnej precyzji. Codziennie na nowo. A za komfort użytkowania wraz z odkurzaczem mobilnym odpowiadają akumulatory Festool Bluetooth®: w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool z obsługą Bluetooth® umożliwiają automatyczne włączenie odkurzacza w trybie AUTO w momencie uruchomienia pilarki.

Dane techniczne:

- Waga produktu 3.60 kg

- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora 18.00 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 min
- Średnica tarczy pilarskiej 160.00 mm
- Zakres regulacji kątowej 0 - 50 °
- Głębokość cięcia 0°
- 90° 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia 45°/50° 42/38 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Pojemność akumulatora 5.00 Ah
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 107.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 2.00 m/s
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 96.00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 2.00 m/s
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 107.00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 4.00 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 96.00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 4.00 dB

Zalety i korzyści

- Mobilność i niezależność dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 18 V oraz połączeniu z prowadnicą FSK
- Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają bardziej efektywne cięcie
- Prowadnica FSK umożliwia szybkie, dokładne i mobilne wykonywanie cięć poprzecznych

- Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową oraz klinowi rozszczepiającemu
- Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0° do 50°
- Niezawodne i dokładne cięcie po szynie prowadzącej
- Wygodne odsysanie: Akumulator Bluetooth® komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a CTC MINI I MIDI I oraz CT MINI I MIDI I jest on już bezpośrednio zintegrowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem HKC 55
- Mocne i uniwersalne: akumulatory 5,0 Ah zapewniające większą wytrzymałość i przekazywanie siły we wszystkich zastosowaniach
- Ładowarka SCA 16 z technologią AIRSTREAM: Chłodzi akumulatory przed i podczas ładowania, co znacznie zwiększa moc ładowania i umożliwia szybkie ponowne wykorzystanie
- Pełne zabezpieczenie: Oczywiście nie tylko HKC 55 , ale również akumulatory i szybka ładowarka SCA 16 AIRSTREAM podlegają kompleksowej ochronie Festool Service

Zastosowania

- Przekroje wzdłużne i poprzeczne w materiale o grubości do 55 mm
- Idealne do zastosowań mobilnych na placu budowy
- Skracanie łat dachowych
- Przycinanie desek deskowań/szalunków
- Przycinanie desek
- Przycinanie materiałów płytowych
- Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Zakres dostawy

- 2 x akumulator BP 18 Li 5,0 ASI
- szybka ładowarka SCA 16

- tarcza pilarska WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18
- klucz imbusowy SW 5
- Systainer SYS3 M 337

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 577439