FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577447

# Festool Młotowiertarka akumulatorowa z funkcją kucia KHC 18 EB-Basic 577447

**1 911,11 zł**

~~**2 248,36 zł**~~

**Festool Młotowiertarka akumulatorowa z funkcją kucia KHC 18 EB-Basic 577447**

**Wydajna i wszechstronna. Tak jak Twoja praca.**

Akumulatorowa młotowiertarka z funkcją kucia KHC 18 jest odporna, niezwykle wytrzymała i trwała – dzięki wydajnemu, bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC i pneumatycznemu mechanizmowi udarowemu. Energia udaru 2,6 J pozwala szybko uzyskać oczekiwane rezultaty. Niezależnie od tego, czy chodzi o wiercenie z udarem, wiercenie i wkręcanie bez udaru lub skuwanie, w ciągu kilku sekund można przełączać się między różnymi zastosowaniami: błyskawicznie wymieniając uchwyt SDS-Plus na szybkomocujący uchwyt wiertarski. Dzięki praktycznej przystawce odsysającej można zredukować ilość pyłu przy każdym zastosowaniu. Natomiast zintegrowanie z inteligentnym systemem składającym się z odkurzacza i pilota Bluetooth® umożliwia jeszcze bardziej komfortową pracę przy niskim poziomie zapylenia.

**Zalety i korzyści**

- Duża moc: dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu EC-TEC i pneumatycznemu mechanizmowi udarowemu, energia udaru 2,6 J zapewnia szybki postęp wiercenia i odpowiednią wydajność usuwania materiału podczas skuwania.
- Różnorodność zastosowań: nadaje się do wiercenia z udarem, skuwania i wiercenia bez udaru. Wkręcanie i wykręcanie śrub poprzez zmianę kierunku obrotów
- Wszechstronność: uchwyt SDS-Plus i szybkozaciskowy uchwyt wiertarski umożliwiają stosowanie szerokiej gamy narzędzi.
- Przemyślane rozwiązania: ogranicznik głębokości umożliwiający dokładne ustawienie głębokości wiercenia, oświetlenie LED zapewniające optymalną widoczność, hak do rusztowania gwarantujący bezpieczne mocowanie.
- Wygodne odsysanie: praktyczna przystawka odsysająca (dostępna jako wyposażenie dodatkowe) pasuje do każdego zastosowania i do inteligentnego systemu odsysania Festool z odkurzaczem mobilnym.
- Większe bezpieczeństwo: elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko obrażeń w przypadku nagłego zablokowania się wiertła. Blokada włączenia zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny.
- Praca bez zmęczenia: dzięki ergonomicznemu uchwytowi tłumiącemu drgania.
- Wytrzymałość: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długi okres użytkowania.

**Zastosowania**

- Idealne rozwiązanie przeznaczone do wiercenia z udarem w betonie, kamieniu i murze przy średnicy do 18 mm (maksymalna średnica 26 mm)
- Nadaje się również do lekkich prac z użyciem dłuta, jak np. skuwanie tynku, masy szpachlowej lub płytek; Wykonywanie mniejszych otworów i szczelin w piaskowcu i murze
- Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki wymiennym uchwytom SDS-Plus i szybkomocującym uchwytom wiertarskim. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do wiercenia z udarem, dłutowania, wiercenia bez udaru i wkręcania
- Mocowanie elementów konstrukcyjnych do betonu i muru za pomocą łączników (Ø > 10 mm), np. kotew do dużych obciążeń, śrub do betonu

- Mocowanie rusztowań, elementów stalowych, konstrukcji drewnianych np. podkładów, słupów
- Mocowanie konstrukcji nośnych, podwieszeń sufitowych i innych elementów (Ø 5-10 mm) do betonu i muru
- Mocowanie szafek kuchennych, półek ściennych, elementów izolacji akustycznej, suchej zabudowy, listew przypodłogowych
- Wiercenie i wkręcanie bez udaru, np. przy nawiercaniu płytek
- Wiercenie otworów w drewnie do Ø 30 mm, w stali do Ø 13 mm oraz w innych materiałach
- Wykonywanie otworów na puszki o śr. do Ø 68 mm w wapieniu i murze
- Mieszanie mniejszych ilości zaprawy, tynku lub farby za pomocą mieszadła
- Praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

**Dane techniczne**

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 980 min
- Liczba udarów na biegu jałowym: 0 - 4.350 min
- Energia udaru: 2,60 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie: 26,00 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali: 13,00 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie: 30,00 mm
- Uchwyt narzędziowy: SDS-Plus
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1,5 - 13 mm
- Kompatybilne z akumulatorami serii produkcyjnej: BP 18
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 2,70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 6,10 kg
- Wiercenie z udarem w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah: 13,00 m/s
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Wiercenie z udarem w betonie: Szereg norm EN: 60745-2-6

- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 90,00 dB(A)
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 101,00 dB(A)

**Zakres dostawy**

bez akumulatora, bez ładowarki, ogranicznik głębokości, Systainer SYS3 L 187, szybkomocujący uchwyt wiertarski KC 13 KHC, uchwyt dodatkowy AH-50/181 KHC, uchwyt wiertarski C SDS KHC, w kartonie

**Gwarancja all-inclusive.**