

Kod produktu: 577784



Festool Oczyszczacz powietrza SYS-AIR M 577784

3 921,92 zł~~4 614,03 zł~~

Festool Oczyszczacz powietrza SYS-AIR M 577784

Czyste powietrze w Twoim miejscu pracy. SYS-AIR: oczyszczacz powietrza na plac budowy i do warsztatu

Oczyszczacz powietrza usuwa z powietrza szkodliwe pyły zawieszone, które nie są wychwytywane pomimo stosowania profesjonalnych systemów odsysania. Zapobiega to ich osadzaniu się w otoczeniu. Dzięki kompaktowemu formatowi Systainera i niewielkiemu ciężarowi doskonale sprawdza się w zastosowaniach mobilnych. Wydajny, dwustopniowy system filtrowania zapewnia kompleksowe oczyszczanie powietrza. Z powietrza usuwane są najdrobniejsze cząsteczki pyłu oraz inne zanieczyszczenia, które w przeciwnym razie mogą prowadzić do poważnych schorzeń. Dla użytkownika oznacza to mniejszy nakład pracy związany z czyszczeniem, wyższy poziom czystości i lepszą jakość powietrza.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 680,00 m³/h
- Powierzchnia filtracyjna filtra wstępnego: 8 600,00 cm²
- Powierzchnia filtracyjna filtra głównego: 24 600,00 cm²
- Długość przewodu: 7,50 m
- Iaermpiegel: 55 - 65 dB
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 396 x 296 x 437 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2 200,00 W
- Klasa pyłowa: M
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 9,90 kg
- Rodzaj napędu: Sieć

Zalety i korzyści

- Lekki i kompaktowy: niewielki ciężar poniżej 10 kg, w praktycznym formacie Systainera M437
- Krotność wymiany powietrza: niezwykle wydajny oczyszczacz powietrza z cyrkulacją powietrza do 680 m³/h. Do pomieszczeń o powierzchni do 57 m² przy trzykrotnej wymianie powietrza na godzinę
- Elastyczność niezależnie od wielkości pomieszczenia: w zależności od potrzeb można połączyć szeregowo maksymalnie sześć oczyszczaczy powietrza. Pozwala to zwiększyć krotność wymiany powietrza i poprawić jego jakość
- Moduł gniazda wtykowego: do podłączenia kolejnych oczyszczaczy powietrza SYS-AIR lub elektronarzędzi
- Możliwość regulacji: w zależności od ilości pyłu można wybrać jeden z dwóch stopni natężenia przepływu
- Inteligentne rozwiązanie: strumień powietrza jest kierowany w górę w trzech kierunkach (w lewo, w prawo i do tyłu) Pozwala to ograniczyć unoszenie się pyłu oraz minimalizuje powstawanie uciążliwych prądów powietrznych
- Filtr wstępny: zatrzymuje znaczną część pyłu, chroniąc w ten sposób filtr główny. Niski poziom zapylenia, szybka wymiana i oszczędność kosztów
- Czystość: specjalnie zaprojektowany filtr główny o kształcie TripleV i wyjątkowo dużej

powierzchni filtracyjnej w celu spowolnienia procesu zatykania się i wydłużenia żywotności. Do pyłów kategorii M

- Zdrowsza praca: > 99,9% filtracji pyłów kategorii M
- Lampka sygnalizacyjna: ostrzega przed zatkaniem filtrów i sygnalizuje konieczność ich wymiany
- Złącze: możliwość podłączenia węża doprowadzającego powietrze o średnicy 200 mm (wyposażenie dodatkowe) w przypadku trudno dostępnych miejsc lub ścianek przeciwpylowych
- Kompatybilność: T-LOC umożliwia połączenie z Systainerami i odkurzaczem. Możliwość zintegrowania z wyposażeniem do pojazdu bott
- Mobilność: łatwe przenoszenie dzięki uchwytowi Systainera. Połączenie z wózkiem na Systainery SYS-RB lub z odkurzaczem umożliwia bezproblemowy transport
- Bezpieczeństwo i uporządkowanie: przewód zasilający jest przymocowany i bezpiecznie umieszczony w schowku w pokrywie

Zastosowania

- Wszystkie prace, przy których odsysanie nie jest możliwe lub jest utrudnione
- Prace rozbiórkowe i renowacyjne
- Poprawa jakości powietrza w warsztacie
- mobilny oczyszczacz powietrza z filtrem klasy M do odfiltrowywania pyłów zawieszonych na placu budowy i w warsztacie

Zakres dostawy

filtr wstępny HF-SYS-AIR, filtr główny HF-SYS-AIR M

Gwarancja all-inclusive.