

Kod produktu: 578108



Festool Pilarka stolikowa TKS 80 EBS ST840-Set 578108

20 967,24 zł**~~24 667,34 zł~~**

Festool Pilarka stolikowa TKS 80 EBS ST840-Set 578108

Pilarka tarczowa TKS 80 to mniejsze ryzyko skaleczeń. Twoje palce są bezpieczne!

Każdego roku pilarki tarczowe powodują ok. 4000 urazów, co odpowiada 16 skaleczeniom na dzień pracy. Około 26% poważnych wypadków prowadzi do otrzymywania renty (Statystyka DGUV „Wypadki przy pracy 2017”). Dzięki stolikowej pilarsce tarczowej TKS 80 ryzyko najcięższych skaleczeń podczas cięcia zostaje zredukowane. Podczas gdy Ty koncentrujesz się na swojej pracy, my ochronimy Twoje najcenniejsze narzędzie – Twoje palce.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 2 200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1700 - 3500 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 254,00 mm
- Wysokość cięcia 90°/45°: 80/56 mm

- Nastawianie skosu: -2 / 47 °
- Wymiary stołu: 690 x 580 mm
- Wysokość stołu, nóżki złożone: 385,00 mm
- Wysokość stołu, nóżki rozłożone: 900,00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Długość przewodu: 4,00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 38,40 kg
- Rodzaj napędu: Sieć

Zalety i korzyści

- Większe bezpieczeństwo: zredukowane ryzyko dla Twoich palców – wrażliwe czujniki zintegrowanej technologii SawStop-ALM zapewniają bezpieczne cięcie materiałów nieprzewodzących. W razie potrzeby technologii SawStop-ALM można wyłączyć
- Elastyczność: wysokość cięcia 80 mm, możliwość powiększenia powierzchni roboczej, przykładnica liniowa i kątowa umożliwiają elastyczną pracę, nawet w przypadku dużych elementów obrabianych
- Cięcie bez wyrw: mniej wyrw w górnej powierzchni materiału przy cięciu skośnym dzięki możliwości odchylenia tarczy pilarskiej w lewo
- Ochrona zdrowia: osłona tarczy ze złączką CLEANTEC zapewnia pracę bez pyłu i dobrą widoczność elementu obrabianego
- Oszczędność miejsca: boczny schowek na narzędzia stanowi optymalne miejsce przechowywania tarczy pilarskiej, naboju i popychacza

Zastosowania

- Cięcia poprzeczne do szerokości 840 mm ze stołem przesuwным, przy głębokości cięcia 20 mm
- Cięcia wzdłużne do wysokości cięcia 80 mm i szerokości 600 mm z elementem rozszerzającym
- Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej

Zakres dostawy

tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40, moduł KT-TKS 80, przykładnica kątowa, zestaw do odsysania, element rozszerzający VB TKS 80, element przedłużający VL TKS 80, prowadnica wzdłużna LA TKS 80, stół przesuwny ST 840 TKS 80, popychacz, klucz imbusowy SW 5, klucz płaski SW 50, klucz płaski SW 23

Gwarancja all-inclusive.