

Kod produktu: 578063



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 18-Basic-3,0 578063

1 133,53 zł~~**1 333,57 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 18-Basic-3,0 578063

Bohater wśród kompaktowych wkrętarek Mocne 18 V

Lekka, kompaktowa i imponująco mocna. Kompaktowa wkrętarka CXS 18 V to idealne narzędzie do wielu codziennych zadań. Ergonomiczny kształt litery C ułatwia precyzyjną pracę dzięki pozycji uchwytu w osi wiercenia i wkręcania. Liczne nasadki przydają się w najtrudniejszych zastosowaniach, również w wąskich przestrzeniach lub narożnikach. Złącze FastFix oraz system CENTROTEC pozwalają na szybką wymianę narzędzi. Inteligentne detale, takie jak schowek na bity, sterowanie oświetleniem i Systainer® ze schowkiem w pokrywie to praktyczne wyposażenie specjalne mocnej i kompaktowej CXS 18.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18.00 V
- Biegi: 2

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
- Średnica wiertel do drewna/stali: 35.00/10 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 1.10 - 8.00/0.40 - 2.30 Nm
- Maks. moment obrotowy w drewnie/stali: 22.00/40.00 Nm
- Zakres mocowania uchwyty wiertarskiego: 1.00 - 10 mm
- Pojemność akumulatora: 3.00 Ah
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 0.70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 3.8 kg
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm: EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 72.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 83.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Ergonomiczność i niewielki ciężar zapewniają wygodne wiercenie i wkręcanie
- Kompaktowa i poręczna konstrukcja ułatwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Ergonomiczny kształt litery C i uchwyt bezpośrednio w osi wkrętu pozwala na bardziej ukierunkowane przeniesienie siły i precyzyjną pracę
- Szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- W komplecie z wymiennym uchwytem narzędziowym CENTROTEC i szybko mocującym uchwytem wiertarskim FastFix 10
- Liczne nasadki do różnych zastosowań Wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z CXS 18 i TXS 18
- W zakresie dostawy wysokiej jakości akumulator 18 V z chroniącą obrabiany element

powłoką gumową, wskaźnikiem poziomu naładowania i 3,0 Ah dla długiego czasu pracy

- Trwałość dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC
- Zintegrowany magnetyczny schowek na bity
- Optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED (w połączeniu z akumulatorem Bluetooth® i z możliwością sterowania przez aplikację Festool)
- W przypadku użytkowników leworęcznych w aplikacji Festool można odwrócić przełącznik w prawo/w lewo tak, aby nie wystawał w obszarze uchwytu użytkownika leworęcznego podczas obrotów w prawo (możliwe tylko w połączeniu z akumulatorem Bluetooth®)
- Po prostu mobilna: CXS 18 jest umieszczona w praktycznym Systainerze i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott
- 13-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania
- Wytrzymały klips do paska, który można zamontować po obu stronach

Zastosowania

- Montaż mebli, okuć i kuchni
- Montaż cokołów, gniazdek, lamp, zasłon
- Aranżacja wnętrz
- Układanie pokryć elewacji i budowa tarasów
- Lekkie i średnio trudne prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Wkręcanie w drewnie do 6x240 mm
- Wiercenie otworów do 35 mm w drewnie za pomocą wiertła Forstnera

Wskazówka

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 3,0 C, szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm, zaczep na pasek,

Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive