FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 577736

Festool Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 2 125 4,0 I-Plus 577736

3 508,24 zł

~~**4 127,35 zł**~~

Festool Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 2 125 4,0 I-Plus 577736

Akumulator podłączony, oświetlenie włączone – w celu uzyskania optymalnych rezultatów szlifowania

Niezależnie od tego, czy pracujesz w warsztacie, czy w trudno dostępnym miejscu, akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 2 zapewnia maksymalną swobodę ruchu w przypadku szlifowania. Wbudowany pierścień świetlny LED poprawia widoczność powierzchni i wykrywa ewentualne nierówności już podczas szlifowania. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifującemu uzyskuje się doskonałą jakość powierzchni - bez konieczności kosztownych poprawek. Wydajny akumulator 4,0 Ah zapewnia szybki postęp pracy i jest kompatybilny z akumulatorowymi maszynami i ładowarkami 18 V. Dzięki niewielkiej wysokości szlifierka leży bezpośrednio w dłoni, co zapewnia komfortowe szlifowanie zarówno w poziomie, jak i nad głową.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18.00 V
- Pojemność akumulatora: 4.00 Ah
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 6000.00 - 10000 min
- Suw szlifujący: 3.50 mm
- Wymienny talerz szlifierski: Ø 125.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 27 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 1.20 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 6.0 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Technologia: Bluetooth®
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.00 m/s
- Szlifowanie: Szereg norm: EN 62841-2-4
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 2.50 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 74.00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 82.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Włącz światło: pierwsza jednoręczna szlifierka mimośrodowa z zasilaniem akumulatorowym i zintegrowanym oświetleniem w kształcie pierścienia
- Idealne dopasowanie do dłoni: dzięki optymalnej ergonomii i niewielkiej wysokości możesz pracować trzymając dłoń bezpośrednio przy powierzchni, co zapewnia optymalną kontrolę nawet w ciasnych przestrzeniach
- Praca z systemem Festool: zasilanie 18 V w systemie Festool umożliwia płynne przełączanie między akumulatorami i maszynami
- Indywidualnie dopasowane oświetlenie: w maszynie można ustawić dwa tryby oświetlenia - pełne oświetlenie lub przyciemnione światło
- Więcej funkcji dzięki aplikacji Festool: za pomocą smartfona można indywidualnie przyciemniać światło i regulować czas świecenia - dzięki temu można ponownie sprawdzić powierzchnię po szlifowaniu
- Innowacyjna technologia silnika: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest wytrzymały,

wydajny, wyjątkowo cichy i nie wymaga częstej konserwacji
- Chroni obrabiany element: Pokryty węglikiem spiekanym hamulec talerza zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi obrotów talerza szlifierskiego na biegu jałowym, umożliwiając przyłożenie bez wyżłobień i eliminując konieczność kosztownych poprawek
- Ochrona zdrowia: ochrona przed wibracjami gwarantuje komfortową pracę bez zbyt szybkiego zmęczenia dłoni

Zastosowania

- Stoły, powierzchnie, drzwi, ościeżnice drzwiowe, belki okienne, schody wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka, elewacje drewniane, gzymsy dachowe, małe powierzchnie w suchej zabudowie, naprawy punktowe, projekty rzemieślnicze, ogrodzenia, deski balkonowe i znacznie więcej

Wskazówka

Zakres dostawy

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, szybka ładowarka TCL 6, Protektor PR ETSC 2 125, pojemnik na pył SB-Longlife ETSC 2, talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT), Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive