FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578044

Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 FH-Plus 578044

1 934,97 zł

~~**2 276,43 zł**~~

Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 FH-Plus 578044

Cięcie z "wolnej ręki" - teraz bezpyłowo

Udana kombinacja precyzyjnej, poręcznej szlifierki kątowej oraz efektywnego odsysania pyłu. Osłona ssąca wykonuje wszystko równocześnie, bez kompromisów w kwestii czystości. Zanieczyszczenia są odsysane tam, gdzie powstają. Równocześnie zaś DSC-AG 125 FH zapewnia, dzięki swej otwartej konstrukcji, swobodny widok podczas cięcia, niezależnie od tego, czy jest wykonywane w sposób przesuwny czy też blisko krawędzi z otwartą osłoną. A przy wadze poniżej trzech kilogramów praca jest odczuwalnie lżejsza.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3500 - 11000 min⁻¹
- Średnica tarczy: Ø 125 mm

- Odstęp z boku: 23.00 mm
- Odstęp z przodu: 16.00 mm
- Głębokość cięcia: 27 mm
- Gwint wrzeciona / kołnierz: M14
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 36/27 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 4.50 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 5.7 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah: 4.20 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K: 1.60 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm: EN 60745-2-3
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 90.00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA: 101.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Skuteczne odsysanie i cięcie bez pyłu
- Bardzo dobra widoczność miejsca cięcia i precyzyjne, dowolne przycinanie
- Otwarcie osłony ssącej umożliwia wykonywanie prac przy krawędzi z przodu
- Regulacja prędkości obrotowej jest dostosowywana odpowiednio do materiału

Zastosowania

- Docinanie i przycinanie mineralnych materiałów płytowych, takich jak płytki i kamień naturalny
- Wycięcia przy ścianie i podłodze np. w celu naprawy uszkodzeń
- Naprawa rys
- Wycinanie szczelin dylatacyjnych

Wskazówka

Zakres dostawy

osłona ssąca DCC-AG 125, tarcza diamentowa ALL-D125 Premium, płyta stołowa TP-DSC-AG 125 FH, uchwyt dodatkowy VIBRASTOP, Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive