

Kod produktu: 578425



Festool Zestaw złożony z szlifierki przegubowej i odkurzacza PLANEX LHS 2 225 EQI/CTM 36-Set 578425

13 326,29 zł~~**15 677,98 zł**~~

Festool Zestaw złożony z szlifierki przegubowej i odkurzacza PLANEX LHS 2 225 EQI/CTM 36-Set 578425

Włącz światło. Ściana i sufit są perfekcyjne. Szlifierka przegubowa PLANEX z oświetleniem LED

Szlifierka przegubowa PLANEX nowej generacji to rewolucja w suchym montażu, dzięki oświetleniu LED i ruchowi mimośrodowemu. Oświetlenie LED w kształcie pierścienia działa jak wbudowana lampa kontrolna i wskazuje nierówności już podczas szlifowania. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifierskiemu uzyskuje się doskonałą jakość powierzchni – bez konieczności kosztownych poprawek. Regulowane przysysanie, zmienna długość robocza oraz inteligentny uchwyt T zapewniają ergonomiczną pracę na ścianach i sufitach oraz sprawiają, że narzędzie prowadzi się łatwo, także przy długotrwałej pracy.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 400 W
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 5000.00 – 8500 min⁻¹
- Suw szlifujący: 4.00 mm
- Wymienny talerz szlifierski: Ø 220.00 mm
- Materiały ściernie: Ø 225 mm
- Długość: 1,2/1,65 m
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 36/27 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 5.00 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s²
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s²
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 81.00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Cyfrowe rozszerzenie: połączenie z aplikacją Festool umożliwia korzystanie z instrukcji obsługi urządzenia oraz dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED
- Szlifierka z wbudowanym oświetleniem: oświetlenie LED w kształcie pierścienia do wykrywania nierówności
- Lżejsza praca: Regulowana siła zasysania odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie
- Możliwość indywidualnego dopasowania: zmienna długość robocza – możliwość zamontowania do dwóch przedłużeń
- Większa wydajność przy mniejszej wadze: ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T zapewnia większy zasięg przy skróconej maszynie
- Wszystko uporządkowane: bezpieczny i zajmujący mało miejsca transport w Systainerze SYS3 XXL
- Bezawaryjność i długa żywotność: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest niezwykle wytrzymały, trwały i bezawaryjny

Zastosowania

- Szlifowanie sufitów i ścian
- Obróbka gipsowej masy szpachlowej i dyspersyjnej masy szpachlowej

Wskazówka

- Mimośrodowy ruch szlifujący dla powierzchni bez wyłobień
- Dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M

Zakres dostawy

profil przedłużający VL-LHS 2 225, klips do węża, pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk), pakiet Granat P180 5 sztuk, talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką, przewód sieciowy plug it (4 m), Systainer SYS3 XXL 337, odkurzacz mobilny CTM 36 EI AC-PLANEX

Gwarancja all-inclusive