FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578452

Festool Zestaw złożony z szlifierki przegubowej i odkurzacza PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set 578452

10 007,43 zł

~~**11 773,45 zł**~~

Festool Zestaw złożony z szlifierki przegubowej i odkurzacza PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set 578452

Uniwersalne rozwiązanie w przypadku prac szlifierskich na ścianach i sufitach

PLANEX M jest wszechstronnym modelem wśród naszych szlifierek przegubowych. Wystarczy wypakować szlifierkę z torby transportowej, włączyć i rozpocząć pracę. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifującemu można uzyskać wysokiej jakości powierzchnie na ścianach i sufitach. Regulowana siła zasysania umożliwia wykonywanie prac szlifierskich na ścianach i sufitach w sposób niepowodujący zmęczenia, odciążając ramiona i plecy. Długość robocza 1,4 m jest idealnie dopasowana do wszystkich standardowych wysokości pomieszczeń. Dzięki praktycznemu uchwytowi w kształcie litery T możliwy jest nawet większy zasięg.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 400 W
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 5000.00 - 8500 min
- Suw szlifujący: 4.00 mm
- Wymienny talerz szlifierski: Ø 220.00 mm
- Materiały ścierne: Ø 225 mm
- Długość: 1.40 m
- Przyłącze do odsysania pyłu: Ø 36/27 mm
- Długość przewodu: 4.00 m
- Rodzaj napędu: Sieć
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 3.90 kg
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2.50 m/s
- Szlifowanie: Szereg norm: EN 62841
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1.50 m/s
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 97.00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 86.00 dB(A)

Zalety i korzyści

- Doskonała jakość powierzchni: Mimośrodowy ruch szlifujący pozwala uzyskać wysoką jakość powierzchni bez wyżłobień
- Lżejsza praca: Regulowana siła zasysania odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie
- Wszystko uporządkowane: Łatwy i bezpieczny transport w torbie
- Idealna długość: 1,4 m to optymalna długość robocza w przypadku standardowych wysokości pomieszczeń
- Możliwość pracy na większej wysokości: Praktyczny uchwyt w kształcie litery T w celu zwiększenia zasięgu
- Wytrzymałość i trwałość: Trwałe komponenty wysokiej jakości i bezszczotkowy silnik EC-TEC
- Bezpyłowe szlifowanie: doskonałe odsysanie pyłu w połączeniu z odkurzaczem mobilnym CT 36 EI AC-PLANEX

- Skoordynowany system szlifowania: Materiał ścierny GRANAT pozwala uzyskać najwyższą jakość powierzchni i umożliwia bezpyłowe szlifowanie

Zastosowania

- Szlifowanie sufitów i ścian
- Obróbka szpachlówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, tynku gipsowego, szpachlówki dyspersyjnej

Wskazówka

- Mimośrodowy ruch szlifujący dla powierzchni bez wyżłobień
- Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L

Zakres dostawy

torba transportowa LHS 2-M 225-BAG, pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk), klips do węża, talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką, przekładka włącznie z 8 śrubami z tworzywa sztucznego, przewód sieciowy plug it (4 m), odkurzacz mobilny CTL 36 EI AC-PLANEX

Gwarancja all-inclusive