

Kod produktu: 578600



Festool Strug akumulatorowy Festool HLC 82 EB-Basic-Set 578600

2 472,55 zł~~**2 908,89 zł**~~

Strug akumulatorowy Festool HLC 82 EB-Basic-Set 578600

Wyjątkowe połączenie mobilności, mocy i najwyższej jakości strugania.

Poręczny strug akumulatorowy HLC 82 jest niezawodnym towarzyszem podczas szybkich prac adaptacyjnych na placu budowy i w warsztacie. Fazowanie belek, przejścia między krawędziami ścian na szkieletie drewnianym, wykonywanie wręgów w drzwiach, dopasowania na cokołach lub listwach pasowanych: strug akumulatorowy zapewnia Ci elastyczność niezależnie od zastosowania. Zawsze możesz polegać na maksymalnej mocy: HLC 82 działa najlepiej z wydajnym akumulatorem 5,0 Ah Li-HighPower lub 8,0 Ah Li-HighPower.

Kluczowe zalety

- Szybkość: większe tempo i elastyczność dzięki maksymalnej głębokości wióra 2,5 mm i głębokości wręgu 25 mm

- 18V Power: Idealny w połączeniu z akumulatorem 5,0 Ah Li-HighPower lub 8,0 Ah Li-HighPower daje maksymalnie długi czas pracy i maksymalną moc.
- Nienaganne działanie: ruch koszący i nóż spiralny w celu zapewnienia wyjątkowo wysokiej jakości powierzchni
- Wszechstronność: fazowanie przy użyciu trzech zintegrowanych wpustów o kształcie V 90° w stopie struga
- W celu uzyskania dużej głębokości ścierania: dzięki dwóm różnym kanałom odsysającym strug nadaje się również do zastosowań ciągłych charakteryzujących się wyższymi parametrami grubości wióra
- Elastyczność: końcówkę ssącą można zamocować po obu stronach, co zapewnia komfortową pracę, wąż ssący nie powoduje utrudnień
- Gwarancja komfortu: zdejmowana stopa fazująca do szybkiego i precyzyjnego wykonywania faz na belkach i kantówkach
- Poręczna obsługa: lekkie prowadzenie struga po elemencie obrabianym dzięki ergonomicznej konstrukcji
- Cichy: nóż spiralny sprawia, że praca jest znacznie cichsza
- Precyzja: ustawianie głębokości skrawania (0–2,5 mm) na pokrętle – łatwo i wygodnie, przy dobrej dostępności, nawet podczas strugania
- Kompatybilność: ze wszystkimi akumulatorami 18 V firmy Festool (poza akumulatorem Ergo)
- Wydajność: szybki hamulec zatrzymuje strug w czasie krótszym niż 2 sekundy, minimalizując niebezpieczeństwo obrażeń i ryzyko uszkodzenia obrabianego elementu
- Używać tylko z nożem spiralnym HW 82 SD HLC 82 (577999)
- Głowice nożowe struga HL 850 nie są kompatybilne

Najważniejsze zastosowania

Strug Festool HLC 82 to wszechstronne narzędzie idealne do wszelkich prac stolarskich i adaptacyjnych, gdzie liczy się mobilność i precyzja:

- Wykonywanie szybkich prac adaptacyjnych
- Idealne rozwiązanie do szybkiego wykonywania precyzyjnych i długich faz na belkach i

kantówkach dzięki zdejmowanej stopie fazującej

- Wyrównywanie przejść między krawędziami ścian na szkielecie drewnianym
- Podwajanie krokwi, prace adaptacyjne przy renowacji starych budynków (dach, okno dachowe, podłogi, sufit)
- Dopasowywanie policzków schodów w istniejącym budynku
- Prace adaptacyjne przy drzwiach, cokołach lub listwach pasowanych
- Wszechstronne możliwości zastosowania dzięki głębokości wręgu 25 mm i 3 wpustom w kształcie litery V zintegrowanym w stopie struga

Technologie zastosowane w narzędziu

- **Silnik EC-TEC:** Bezszczotkowa technologia napędu gwarantująca stałą moc, niezawodność i długą żywotność przy minimalnym zużyciu energii.
- **Spir-O-Cut:** Jednoostrzowa głowica nożowa z ruchem koszącym, zapewniająca powierzchnie najwyższej jakości bez konieczności nastawiania.
- **Szybki hamulec:** Zapewnia natychmiastowe zatrzymanie narzędzia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy.
- **CLEANTEC:** Zintegrowany zamek bagnetowy do łączenia narzędzia z odkurzaczem, zapewniający efektywne odsysanie.
- **AIRSTREAM / Bluetooth®:** Opcjonalne akumulatory z funkcją chłodzenia skracają czas ładowania. Połączenie Bluetooth® (z kompatybilnym akumulatorem) umożliwia bezprzewodowe uruchamianie odkurzacza.

Dane techniczne

Parametr Wartość Jednostka
Napięcie akumulatora (znamionowe) 18 V
Prędkość obrotowa wrzeczona struga 11 500,00 min⁻¹
Szerokość strugania 82,00 mm
Głębokość wióra 0 - 2,5 mm
Maks. głębokość wręgu bez ogranicznika 25,00 mm
Maks. głębokość wręgu z ogranicznikiem 23,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia 2,70 kg
Rodzaj napędu Akumulator –

Zakres dostawy

HLC 82 EB-Basic-Set (578600) to podstawowy zestaw, który wymaga dokupienia akumulatora i ładowarki do pełnej funkcjonalności:

- Całość zapakowana w **Systainer SYS3 M 337**
- Klucz imbusowy SW 2,5
- Krótki kanał wiórowy
- Stopa fazująca FNS-HLC 82
- Prowadnica równoległa PA-HLC 82/EHL 65
- Prowadnica do nastawiania głębokości wręgu FA-EHL

Ważna uwaga dotycząca użytkowania

- Model **Basic-Set** dostarczany jest **bez akumulatora i ładowarki**. Rekomendujemy akumulatory 5,0 Ah Li-HighPower lub 8,0 Ah Li-HighPower.
- Strug należy używać tylko z nożem spiralnym **HW 82 SD HLC 82 (577999)**. Głowice nożowe struga HL 850 są **niekompatybilne**.